

ITYS

Online UPS • 1000 - 3000VA

Enkel og kompakt online UPS

ITYS er en pluggbar online UPS for plassering på gulv, og er godt egnet for IT- og industrielle applikasjoner. Et grafisk LCD-panel gir en meget god brukeropplevelse. ITYS versjon 2 har effektfaktor på 0,8. ITYS har intern statisk bypass, slik at lasten din får strøm ved overlast eller feil. Ingen avansert oppstartsrutine annet enn å plugge i stikkontakt og slå på UPSen. Frekvens konvertering er mulig. Støtter eksterne batterikabinetter ved behov.

- Online (VFI)
- Effekt faktor 0,8
- LCD-frontpanel
- Enkel oppstartsprosedyre
- Intern statisk bypass
- USB og RS232 tilkobling
- WEB/SNMP- og relekort som opsjon

Varenummer	Effekt (VA / W)	Batteri	Inngangssikring	Tilkobling	Batteritid (70% last)	Dimensjoner h/b/d (mm)	Vekt (kg)
ITY2-TW010B	1000 / 800	3 x 12V 7,2 Ah	10 C	3 x IEC 320 10A	11	220 x 145 x 400	13
ITY2-TW020B	2000 / 1600	8 x 12V 7,2 Ah	16 C	6 x IEC 320 10A	17	347 x 192 x 460	31
ITY2-TW030B	3000 / 2400	8 x 12V 7,2 Ah	20 C	4 x IEC 320 10 A + terminaltilkobling	10	347 x 192 x 460	31

INNGANG

Spenning:	230 VAC	Frekvens:	45 til 55 / 54 - 66 Hz
Spenningsområde:	110-300 VAC, 110 VAC maks 50% last	Effektfaktor:	0.99

UTGANG

Spenning:	208 / 220 / 230 / 240 VAC (±2 %)	Overlastskapasitet:	<110 % i 1 min / <125% i 30 sek / <150% i 10 sek
Frekvens:	50/60 Hz ± 0,2 Hz i batteridrift		

MILJØ

Temperaturkrav:	0°C til +40°C (15° til 25° for optimal batteridrift)	Batterier:	Ventilregulerte vedlikeholdsfrie 3-5 års blybatterier
Akustisk støy:	<50dB innenfor 1 meter		



Coromatic

 Operations
Secured
24/7

Coromatic ensures that organizations can keep their business operations running without disruptions. As the leading provider of Critical Facilities Solutions, such as data centers, we safeguard power and data communications supply.

COROMATIC.no Phone: 22 76 40 00 salg@coromatic.no