

Data for beregning av installasjoner med UPS 3-fase 400V

12.05.2015

UPS	
Fabrikant	Socomec
Typebetegnelse	Delphys Green Power 2.0 - 3/3
UPS ytelse (kVA/kW)	200kVA / 200kW

Merkespenning	
Primær (V)	400V
Sekundær (V)	400V

Merkestrøm	
Primær (A)	305A
Sekundær (A)	289A

Statisk forbikobler	
☒ Ja	☐ Nei
☐ Intern beskyttelse	
Data for statisk switch:	
Maksimal tillatt I^2t	(A ² s) 320 000 @129 °C
Tid	(ms) 10
Maksimal tillatt I_k (peak)	(A) 9000

Kortslutningsytelse	
Kort tid	
Strøm (A)	800A
Maksimal tid (s)	100ms
Lang tid	
Strøm (A)	800A
Maksimal tid (s)	100ms

Maksimal termisk overlast	
Strøm (A)	391A

Installasjons data	
Kabeldimensjon	Max. (2x150mm ² Cu)
Vern likeretter	400A
Vern bypass	400A
Vern v/felles tilførsel	400A
Største nedstrøms vern	Max. 80C/125B for selektivitet i batteridrift
Støy	<67 dBA
Maksimalt varmetap	10 400W (P-nom, U-inn = 400V, Batterier ladet)



Coromatic