

Coromatic

Operations
Secured

24/7

Batterier - september 2017

Coromatic tilbyr et bredt sortiment med VRLA-AGM batterier for reservekraft og batteripakker for nødlysarmatur. Vi bistår i prosjekteringsarbeidet, og dimensjonerer batterianlegg med stativer eller skapløsninger med nødvendig tilbehør. Denne prislisten inneholder priser på vårt eget batterimerke NorBat, og Coromatic batteripakker for nødlysarmatur.

FP-SERIEN

Har 8-10 års designet levetid, og er den minste serien i segmentet 6 volt og 12 volt fra 0,8 til 28Ah.



LFP-SERIEN

Har 10 - 12 års designet levetid. Dekker 12 volt i området 33 til 250Ah.



LFP EU-SERIEN

Frontterminerte batterier med 13 -15 års designet levetid. Dekker 12 volt i området 50 til 180Ah.



Coromatic tilbyr også et stort utvalg av andre batteriprodukter:

- Frittventilerte OPzS bly-/syrebatterier (åpne)
- Ventilregulerte OPzV bly-/syrebatterier (GEL)
- Ventilregulerte CFP blybatterier (AGM)
- Nickel Cadmium batterier (åpne og tette)



BATTERIPAKKER

Coromatic produserer batteripakker som passer til flere typer nødlysarmatur. Om behovet er batterier til ledelys, markeringslys, kombiarmatur eller etterlysende skilt, kan vi levere fra vårt standardsortiment eller skreddersydde pakker. Dette uavhengig av armaturprodusent og modellens årgang.

Vi tilbyr også batterier til LED-lysarmatur. Alle batteripakkene i vårt standard sortiment (batteripakker med elnummer) lagerføres hos oss - hvilket betyr kort leveringstid for deg som kunde. Batteripakkene utover standard sortiment lages etter deres spesifikasjoner med 3-5 dagers leveringstid.



Coromatic prisliste for batteri f.o.m. september 2017


NORBAT VRLA-AGM


Miljøavgift kr. 0,5,-/ kg kommer i tillegg på alle NorBat blybatterier


6 VOLT AGM

8 - 10 års design life

Tette, ventilregulerte AGM-VRLA bly-/syrebatterier. Syren absorbert i glassfibermatte. Vedlikeholdsfrie med meget gode høystrømegenskaper. Det er mulig å montere batteriene liggende. Typiske bruksområder er alarm, UPS, telecom og nødstrøm. Alle batteriene kommer med T1 terminal - 4.8 mm.

Elnummer	Coromatic varennummer	Kap. Ah (20 h, 25°)	Størrelse (L x B x H) mm	Total høyde (mm)	Vekt (kg)	Terminal / flatstift	Antall pr. kartong	Veiledende pris eks. mva
66 494 50	FP612 T1	1,2	97 x 24 x 52	58	0,3	T1 / 4,8mm	40	54
66 494 51	FP634 T1	3,4	134 x 35 x 61	67	0,7	T1 / 4,8mm	20	95
66 494 52	FP650 T1	5	70 x 47 x 101	107	0,83	T1 / 4,8mm	20	96
66 494 54	FP6120 T1	12,0	151 x 50 x 94	100	1,85	T1 / 4,8mm	10	190




12 VOLT AGM


8 - 10 års design life

Tette, ventilregulerte AGM-VRLA bly-/syrebatterier. Syren absorbert i glassfibermatte. Vedlikeholdsfrie med meget gode høystrømegenskaper. Det er mulig å montere batteriene liggende. Typiske bruksområder er alarm, UPS, telecom og nødstrøm.


Elnummer	Coromatic varennummer	Kap. Ah (20 h, 25°)	Størrelse (L x B x H) mm	Total høyde (mm)	Vekt (kg)	Terminal / flatstift	Antall pr. kartong	Veiledende pris eks. mva
66 494 55	FP1208 plugg	0,8	96 x 25 x 62	62	0,34	PLUGG	40	110
66 494 56	FP1214 T1	1,4	97 x 43 x 52	58	0,61	T1 / 4,8mm	20	103
66 494 57	FP1223 T1	2,3	178 x 35 x 61	67	0,92	T1 / 4,8mm	10	130
66 494 58	FP1226 T1	2,6	178 x 34 x 60	71	0,92	T1 / 4,8mm	10	140
66 494 59	FP1229 T1	2,9	79 x 56 x 99	105	1,1	T1 / 4,8mm	10	150
66 494 60	FP1234 T1	3,4	134 x 67 x 61	67	1,36	T1 / 4,8mm	10	165



66 494 61	FP1250 T1	5,0	90 x 70 x 101	107	1,67	T1 / 4,8mm	10	182
66 490 09	FP1250T2 HR	5,0	90 x 70 x 101	107	1,8	T2 / 6,3mm	10	170
66 494 63	FP1270 T2 - UPS	7,0	151 x 65 x 94	100	2,25	T2 / 6,3mm	5	255
66 490 10	FP1270ST1	7,0	151 x 65 x 94	100	2,1	T1 / 4,8mm	5	190
66 494 64	FP1272 T1	7,2	151 x 65 x 94	100	2,3	T1 / 4,8mm	5	242
66 494 65	FP1290 T2 - UPS	9,0	151 x 65 x 94	100	2,65	T2 / 6,3mm	5	284
66 494 66	FP12120 T2 - UPS	12,0	151 x 98 x 95	101	3,6	T2 / 6,3mm	4	366



Elnummer	Coromatic varennummer	Kap. Ah (20 h, 25°)	Størrelse (L x B x H) mm	Total høyde (mm)	Vekt (kg)	Bolt - diameter	Tiltrekning smoment Nm	Antall pr. kartong	Veiledende pris eks. mva
66 494 67	FP12180 T8	18,0	181 x 77 x 167	167	5,4	M5	5,5	4	568
66 494 68	FP12280A T8 Høy	28,0	165 x 125 x 175	175	8,8	M5	5,5	1	960
66 494 69	FP12280 T8	28,0	166 x 175 x 125	125	8,8	M5	5,5	1	950




12 VOLT AGM

10 - 12 års design life

Tette, ventilregulerte AGM-VRLA bly-/syrebatterier. Syren absorbert i glassfibermatte. Vedlikeholdsfrie med meget gode høystrømegenskaper. Det er mulig å montere batteriene liggende. Typiske bruksområder er alarm, UPS, telecom og nødstrøm. Ett batteri i hver kartong.

Elnummer	Coromatic varennummer	Kap. Ah (10 h, 25°)	Størrelse (L x B x H) mm	Total høyde (mm)	Vekt (kg)	Tiltrekning smoment Nm	Bolt - diameter	Veiledende pris eks. mva
66 494 70	LFP1233 T9	33	195 x 130 x 159	180	10,2	8,5	M6	1 040
66 494 71	LFP1245 T9	45	197 x 165 x 170	170	14	8,5	M6	1 490
66 494 72	LFP1255 T9	55	229 x 138 x 208	230	17,5	8,5	M6	1 850
66 494 73	LFP1265 T9	65	350 x 167 x 179	186	21	8,5	M6	2 140
66 494 75	LFP1280A T9	80	260 x 168 x 211	233	24	8,5	M6	2 440
66 494 74	LFP1280 T9	80	350 x 167 x 179	186	24	8,5	M6	2 450



Elnummer	Coromatic varennummer	Kap. Ah (10 h, 25°)	Størrelse (L x B x H) mm	Total høyde (mm)	Vekt (kg)	Tiltrekning smoment Nm	Bolt -diameter	Veiledende pris eks. mva
66 494 76	LFP1295 T9	95	306 x 169 x 211	233	28	8,5	M6	2 820
66 494 77	LFP12100 T9	100	330 x 171 x 214	224	31	8,5	M6	3 080
66 494 78	LFP 12120 T11	120	409 x 176 x 225	225	35	12	M8	3 580
66 494 79	LFP 12134 T11	134	342 x 172 x 280	280	43	12	M8	4 200



66 494 80	LFP12150 T11	150	485 x 172 x 240	240	44,5	12	M8	4 440
66 494 81	LFP12180 T11	180	494 x 206 x 209	235	54	12	M8	5 440
66 494 82	LFP12200 T11	200	522 x 238 x 218	238	61	12	M8	6 080
66 494 83	LFP12250 T11	250	521 x 269 x 220	242	74	12	M8	7 440



12 VOLT AGM

13 -15 års design life - frontterminerte

Tette, frontterminerte ventilregulerte AGM-VRLA bly-/syrebatterier. Syren absorbert i glassfibermatte. Vedlikeholdsfrie med meget gode høystrømegenskaper. Typisk bruksområder er alarm, UPS, telecom og nødstrøm. Ett batteri i hver kartong.

Elnummer	Coromatic varennummer	Kap. Ah (10 h, 25°)	Størrelse (L x B x H) mm	Total høyde (mm)	Vekt (kg)	Tiltrekning smoment Nm	Bolt -diameter	Veiledende pris eks. mva
66 494 84	LFP1250EU	50	277 x 106 x 221	221	17	8,5	M6	1 780
66 490 11	LFP1275EU	75	562 x 114 x 189	189	25	8,5	M8	2 400
66 494 85	LFP12100EU	100	506 x 110 x 224	239	32,5	8,5	M6	3 250
66 494 86	LFP12105EU	105	395 x 110 x 286	286	35	9	M6	3 350
66 494 87	LFP12150EU	150	551 x 110 x 287	287	50	12	M8	5 090
66 494 88	LFP12180EU	180	546 x 125 x 317	323	59	12	M8	5 730



Mellomforbindelser NorBat batterier

Isolert kobberskinne med polbeskytter

Skinneforbindelser

Coromatic varennummer	Beskrivelse	Veiledende pris eks. mva
MFS45-45-5	Skinneforbindelse 45mm lengde - 15mm bredde - 3mm tykkelse - 5mm hull (M5)	25
MFS45-30-6	Skinneforbindelse 30mm lengde - 15mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	25
MFS45-35-6	Skinneforbindelse 35mm lengde - 15mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	25
MFS45-40-6	Skinneforbindelse 40mm lengde - 15mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	25
MFS60-45-5	Skinneforbindelse 45mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 5mm hull (M5)	30
MFS60-40-6	Skinneforbindelse 40mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	30
MFS60-60-6	Skinneforbindelse 60mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	50
MFS60-70-6	Skinneforbindelse 70mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	50
MFS60-80-6	Skinneforbindelse 80mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	50
MFS60-105-6	Skinneforbindelse 105mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	70
MFS60-70-8	Skinneforbindelse 70mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	50
MFS60-80-8	Skinneforbindelse 80mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	50
MFS60-120-8	Skinneforbindelse 120mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	70
MFS60-160-8	Skinneforbindelse 160mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	80
MFS90-40-6	Skinneforbindelse 40mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	50
MFS90-60-6	Skinneforbindelse 60mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	50
MFS90-70-6	Skinneforbindelse 70mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	70
MFS90-85-6	Skinneforbindelse 85mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	80
MFS90-105-6	Skinneforbindelse 105mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	90
MFS90-70-8	Skinneforbindelse 70mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	70
MFS90-80-8	Skinneforbindelse 80mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	80
MFS90-120-8	Skinneforbindelse 120mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	90
MFS90-160-8	Skinneforbindelse 160mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	115



Coromatic varenummer

MFS150-40-6
MFS150-60-6
MFS150-70-6
MFS150-85-6
MFS150-105-6
MFS150-70-8
MFS150-80-8
MFS150-120-8
MFS150-160-8



Beskrivelse

Beskrivelse	Veiledende pris eks. mva
Skinneforbindelse 40mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 6mm hull (M6)	80
Skinneforbindelse 60mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 6mm hull (M6)	90
Skinneforbindelse 70mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 6mm hull (M6)	110
Skinneforbindelse 85mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 6mm hull (M6)	130
Skinneforbindelse 105mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 6mm hull (M6)	135
Skinneforbindelse 70mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 8mm hull (M8)	110
Skinneforbindelse 80mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 8mm hull (M8)	125
Skinneforbindelse 120mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 8mm hull (M8)	150
Skinneforbindelse 160mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 8mm hull (M8)	190

Polbeskytter

Coromatic varenummer

17200604
17200603

PB-RØD-16-25
PB-SVART-16-25
PB-RØD-35-70
PB-SVART-35-70

Beskrivelse

Beskrivelse	Veiledende pris eks. mva
Polbeskytter til alle MFS45-xx-x (sett med 2 stk sort/rød)	10
Polbeskytter til alle MFS60-xx-x, MFS90-xx-x, MFS150-xx-x og kabelforbindelse tom 70mm ² (sett med 2 stk sort/rød)	10
Polbeskytter for kabelforbindelser 16-25mm ²	20
Polbeskytter for kabelforbindelser 16-25mm ²	20
Polbeskytter for kabelforbindelser 35-70mm ²	20
Polbeskytter for kabelforbindelser 35-70mm ²	20

Kabelforbindelser - Dobbelisolert halogenfri kabel

Coromatic varenummer

Beskrivelse (mm² - lengde - diameter hull)

Veiledende pris eks. mva

Coromatic varenummer	Beskrivelse (mm ² - lengde - diameter hull)	Veiledende pris eks. mva
MFK25-400-6	Kabelforbindelse 25mm ² - 40cm - 6mm hull	110
MFK25-700-6	Kabelforbindelse 25mm ² - 70cm - 6mm hull	160
MFK35-200-6	Kabelforbindelse 35mm ² - 20cm - 6mm hull	150
MFK35-300-8	Kabelforbindelse 35mm ² - 30cm - 6mm hull	150
MFK35-400-6	Kabelforbindelse 35mm ² - 40cm - 6mm hull	150
MFK35-400-8	Kabelforbindelse 35mm ² - 40cm - 8mm hull	150
MFK35-700-6	Kabelforbindelse 35mm ² - 70cm - 6mm hull	205
MFK35-700-8	Kabelforbindelse 35mm ² - 70cm - 8mm hull	205
MFK50-400-6	Kabelforbindelse 50mm ² - 40cm - 6mm hull	185
MFK50-400-8	Kabelforbindelse 50mm ² - 40cm - 8mm hull	185
MFK50-700-6	Kabelforbindelse 50mm ² - 70cm - 6mm hull	270
MFK50-700-8	Kabelforbindelse 50mm ² - 70cm - 8mm hull	270
MFK50-1000-8	Kabelforbindelse 50mm ² - 100cm - 8mm hull	360
MFK70-400-8	Kabelforbindelse 70mm ² - 40cm - 8mm hull	130
MFK70-700-8	Kabelforbindelse 70mm ² - 70cm - 8mm hull	360
MFK70-1000-8	Kabelforbindelse 50mm ² - 100cm - 8mm hull	530
MFK90-400-8	Kabelforbindelse 90mm ² - 40cm - 8mm hull	350
MFK90-500-8	Kabelforbindelse 90mm ² - 50cm - 8mm hull	360
MFK90-700-8	Kabelforbindelse 90mm ² - 70cm - 8mm hull	460
MFK90-1200-8	Kabelforbindelse 90mm ² - 120cm - 8mm hull	720
MFK90-1500-8	Kabelforbindelse 90mm ² - 150cm - 8mm hull	870

Skjematisk forklaring på bruk av mellomforbindelser

Forbindelser for uteladetider - 30 min											
Modell	Terminal	Tiltrekningsmoment Nm	Konfig A	Konfig B	Konfig C	Konfig D	Konfig E	Konfig F			
			Skinner	Skinner	Kabelforbindelser						
FP12180T8	M5	5,5	MFS45-45-5	MFS45-45-5	MFK35-200-6	Kobling er ikke mulig					
FP12280AT8				MFS60-60-6							
FP12280T8				MFS45-45-5							
Modell	Terminal	Tiltrekningsmoment Nm	Konfig A	Konfig B	Konfig C	Konfig D	Konfig E	Konfig F			
			Skinner	Skinner	Kabelforbindelser	Skinner	Skinner	Kabelforbindelser			
LFP1233T9	M6	8,5	MFS60-40-6	MFS60-60-6	MFK35-300-6	Kobling er ikke mulig					
LFP1245T9											
LFP1255T9			MFS60-60-6	MFS60-40-6	MFK50-400-6						
LFP1265T9			MFS60-85-6	MFS60-100/105-6							
LFP1280T9			MFS60-70-6	MFS60-60-6							
LFP1280AT9			MFS60-85-6								
LFP1295T9			MFS60-70-6	MFS60-100-6							
LFP12100T9											
LFP12120T11	M8	12	MFS60-105-8	MFS60-105-8	MFK50-400-5	Kobling er ikke mulig					
LFP12134T11											
LFP12150T11			MFS60-70-8	MFS60-70-8							
LFP12180T11			Kobling er ikke mulig						MFS60-120-8		MFK70-1000-8
LFP12200T11									MFS90-120-8	MFS90-120-8	
LFP12250T11									MFS90-160-8		MFK95-1000-8
Modell	Terminal	Tiltrekningsmoment Nm	Konfig A	Konfig B	Konfig C	Konfig D	Konfig E	Konfig F			
						Skinner	Skinner	Kabelforbindelser			
LFP1250EU	M6	8,5	Kobling er ikke mulig			MFS60-50-6		Kobling er ikke mulig			
LFP1275EU	M8					MFS60-70-8					
LFP12100EU	M6					MFS60-70-6					
LFP12105EU											
LFP12150EU	M8	12	MFS60-70-8		MFS60-80-8	MFS60-70-8					
LFP12180EU											

Skinner MFS60	Max strøm 210A
Skinner MFS90	Max strøm 315A
Skinner MFS150	Max strøm 500A




COROMATIC BATTERIPAKKER

Miljøavgift kr. 12,-/ kg kommer i tillegg på alle Coromatic batteripakker

Coromatic produserer batteripakker som passer til flere typer nødlysarmatur. Om behovet er batterier til ledelys, markeringslys, kombiarmatur eller til etterlysende skilt kan vi levere batteripakker, skreddersydde eller fra vårt standardsortiment.


STAVMONTERT

Ni-Cd for nødlysarmaturer

Elnummer	Coromatic varennummer	Spenning (volt / mAh)	Størrelse (Lengde x Diameter) mm	Vekt (kg)	Batteritype	Type kontakt	Veiledende pris eks. mva
66 494 90	24161	2,4 / 1600	88 x 23	0,1	sub C	Amp350777-1(2p)	102
66 494 05	24251	2,4 / 2500	75 x 33	0,15	1/2D	kun kabel	181
	2425C1	2,4 / 2500	101 x 26	0,14	C	kun kabel	174
66 494 05	24451	2,4 / 4500	122 x 33	0,24	D	Molex 5557-2	222
66 494 07	36171	3,6 / 1700	131 x 23	0,132	sub C	Amp350777-1(2p)	150
	36221	3,6 / 2200	113 x 33	0,246	1/2D	kun kabel	272
66 494 91	36451	3,6 / 4500	185 x 33	0,38	D	Amp350777-1(2p)	332
66 490 02	48081	4,8 / 800	195 x 15	0,084	AA	JST-2	150
66 494 13	48171	4,8 / 1700	175 x 23	0,18	sub C	Amp350777-1(2p)	190
66 490 00	48171M	4,8 / 1700	175 x 23	0,18	sub C	Molex 5557-2	190
	48162	4,8 / 1600	87 x 23 (bredde 46)	0,18	sub C / 2 staver	kun kabel	260
	48251	4,8 / 2500	151 x 33	0,3	1/2D	kun kabel	362
	4825C1	4,8 / 2500	203 x 26	0,28	C	kun kabel	348
66 494 92	48451	4,8 / 4500	245 x 33	0,48	D	Amp350777-1(2p)	445
66 494 48	60171	6,0 / 1700	219 x 23	0,22	sub C	Amp350777-1(2p)	233
66 490 01	60171NS39	6,0 / 1700	219 x 23	0,22	sub C	JST NS39-G2	233
	60251	6,0 / 2500	189 x 33	0,4	1/2D	kun kabel	453
	6025C1	6,0 / 2500	259 x 26	0,42	C	kun kabel	435
	60451	6,0 / 4500	308 x 33	0,6	D	kun kabel	617
	721601	7,2 / 1600	264 x 23	0,264	sub C	kun kabel	390
	721612	7,2 / 1600	132 x 23 (bredde 46)	0,264	sub C / 2 staver	kun kabel	390
	72451	7,2 / 4500	368 x 33	0,72	D	kun kabel	740
	72452	7,2 / 4500	184 x 33 (bredde 66)	0,72	D / 2 staver	kun kabel	740
	84251	8,4 / 2500	265 x 33	0,574	1/2D	kun kabel	634
	8425C1	8,4 / 2500	356 x 26	0,574	C	kun kabel	608
	84451	8,4 / 4500	430 x 33	0,84	D	kun kabel	863
	96162	9,6 / 1600	175 x 23 (bredde 46)	0,352	sub C / 2 staver	kun kabel	520
	9625C2	9,6 / 2500	203 x 26 (bredde 52)	0,56	C / 2 staver	kun kabel	695
	12451	12,0 / 4500	614 x 33	1,27	D	kun kabel	1 233


STAVMONTERT

Ni-Mh for LED-lysarmatur

Elnummer	Coromatic varennummer	Spenning (volt / mAh)	Størrelse (B x H) mm	Vekt (kg)	Batteritype	Type kontakt	Veiledende pris eks. mva
66 490 08	48211	4,8 / 2100	200 x 17	0,156	A	JST-2	400

REKKEMONTERT

Ni-Mh for LED-lysarmatur

Elnummer	Coromatic varennummer
66 490 05	24160
66 490 04	24210
66 494 89	300069
	48400



Spenning (volt / mAh)	Størrelse (L x B x H) mm	Vekt (kg)	Batteritype	Type kontakt	Veiledende pris eks. mva
2,4 / 1200	52 x 15 x 28	0,055	AA	AMP 2P	120
2,4 / 2100	53 x 17 x 31	0,03	A	Molex 5557-2	250
4,8 / 300	42 x 11 x 44	0,042	AAAM	Molex 5557-2	150
4,8 / 400	42 x 11 x 44	0,035	AAAM	Molex 5557-2	150

TREKANT

Ni-Mh for LED-lysarmatur

Elnummer	Coromatic varennummer
66 490 07	36163
66 490 03	36213



Spenning (volt / mAh)	Størrelse (B x H) mm	Vekt (kg)	Batteritype	Type kontakt	Veiledende pris eks. mva
3,6 / 1600	29 x 52	0,081	AA	JST PHR-2	150
3,6 / 2100	34 x 51	0,111	A	Molex 5557-2	300

FIRKANT

Ni-Mh for LED-lysarmatur

Elnummer	Coromatic varennummer
66 490 06	48164



Spenning (volt / mAh)	Størrelse (B x H) mm	Vekt (kg)	Batteritype	Type kontakt	Veiledende pris eks. mva
4,8 / 1600	29 x 29 x 52	0,102	AA	Molex 5557-2	180

REKKEMONTERT

Ni-Cd for nødlysarmaturer

Elnummer	Coromatic varennummer
	2425C0
	24450
66 494 46	36170
66 494 08	36250
66 494 10	3625C0
66 494 11	36450



Spenning (volt / mAh)	Størrelse (L x B x H) mm	Vekt (kg)	Batteritype	Type kontakt	Veiledende pris eks. mva
2,4 / 2500	52 x 26 x 50	0,13	C	kun kabel	174
2,4 / 4500	66 x 33 x 61	0,24	D	kun kabel	247
3,6 / 1600	69 x 23 x 43	0,15	sub C	Molex 5557-2	142
3,6 / 2500	99 x 33 x 38	0,246	1/2D	4,8mm flatstift	197
3,6 / 2500	78 x 26 x 50	0,21	C	Molex 5557-2	197
3,6 / 4500	99 x 33 x 61	0,38	D	Molex 5557-2	324

66 494 47	48160
	48450
66 494 19	60170
	60250
	6025C0
66 494 49	60450



4,8 / 1600	92 x 23 x 43	0,18	sub C	Molex 5557-2	182
4,8 / 4500	132 x 33 x 61	0,48	D	kun kabel	493
6,0 / 1700	115 x 23 x 43	0,264	sub C	Molex 5557-2	226
6,0 / 2500	165 x 33 x 38	0,4	1/2D	kun kabel	453
6,0 / 2500	130 x 26 x 50	0,35	C	kun kabel	435
6,0 / 4500	165 x 33 x 61	0,625	D	Molex 5557-2	528

	72160
	72162
	72450
	84250

7,2 / 1600	138 x 23 x 43	0,264	sub C	kun kabel	390
7,2 / 1600	69 x 46 x 43	0,264	sub C / 2 rekker	kun kabel	390
7,2 / 4500	198 x 33 x 61	0,72	D	kun kabel	740
8,4 / 2500	241 x 33 x 38	0,574	1/2D	kun kabel	634

	964500
	12162
	122502
	1225C2
	124502

9,6 / 4500	264 x 33 x 61	0,96	D	kun kabel	987
12,0 / 1600	115 x 86 x 43	0,47	sub C / 2 rekker	kun kabel	651
12,0 / 2500	115 x 66 x 38	0,75	1/2D / 2 rekker	kun kabel	905
12,0 / 2500	130 x 52 x 50	0,67	C / 2 rekker	kun kabel	869
12,0 / 4500	309 x 66 x 33	1,27	D	kun kabel	1 233



AMP 2P



JST PHR-2



JST NS39-G2



JST-2



Amp350777-1(2p)



Molex 5557-2

STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. INNLEDNING

Standard betingelser gjelder ved levering såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Standard betingelser gjelder også ved tilbud og anbud hvis det ikke er definert andre betingelser i anbudsforespørselen. Eventuelle avvik fra forespørsel skal spesifiseres separat av Coromatic.

2. PRIS / BETALINGSVILKÅR

Pris er basert på Coromatic sine innkjøpspriser, samt de toll- og valutasatser som gjelder ved avtaleinngåelsen. Dersom disse priser/satser/kurser blir endret i perioden mellom avtaleinngåelsen og faktisk leveringsdag, og endringen er større enn 1,5% forbeholder Coromatic seg rett til å justere prisene tilsvarende. Ved ufullstendige leveranser, kan det kun holdes tilbake betaling som står i forhold til mangelen.

Betaling skal skje pr. 20 dager etter faktura. Vi tilbyr faktura via EHF eller pdf pr. e-post, faktura sendt med post belastes med ett gebyr på 75,-. Ved for sen innbetaling belastes morarente etter Coromatic sine til enhver tid gjeldende satser.

3. LEVERINGSTID

Den oppgitte leveringstid er basert på opplysningene fra Coromatic sine leverandører.

Ved forsinket levering er Coromatic ikke ansvarlig for noen form for kjøpers direkte eller indirekte tap forårsaket av for sen levering.

4. LEVERINGSBETINGELSER

Coromatic forplikter seg til å levere funksjonsdyktig vare i henhold til gjeldende tekniske spesifikasjoner.

Hvis ikke annet er avtalt, er leveringsbetingelser FCA vårt lager iht Incoterms 2010. På anmodning kan Coromatic besørge forsendelsen forsikret for kjøpers regning.

5. REKLAMASJON

Ved mottagelsen av varen må kjøper inspisere varen og reklamere eventuelle feil og mangler innen 8 dager. Akseptering av reklamasjonen vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelsen av mangler som først kan oppdages etter montering og installasjon skal skje straks mangelen konstateres.

6. RETURER

Retur aksepteres kun etter avtale, og må være skriftlig bekreftet av selger. Forespørsel om retur må varsles senest 4 uker etter mottak av vare. Retur aksepteres kun for normalt lagerførte produkter. Returfrakt skjer for kundens regning, og i uskadet original emballasje. Returomkostninger belastes med 20 % av fakturabeløp.

7. GARANTI/UTBEDRING

Garantitiden kan variere avhengig av produkt, men er minimum ett år. Coromatic forplikter seg til å utbedre mangler ved varen som skyldes konstruksjonsfeil, materialfeil eller feil ved installasjon og som varsles av kjøper senest innen utløpet av garantitiden for produktet.

Utbedring skjer ved reparasjon eller omlevering av varen etter Coromatic sitt valg. Utskiftede deler tilfaller Coromatic. Ved utbedring hos kjøper betaler kjøper reise og diettutgifter etter Statens satser, samt 60% av normal timepris i reisetid. Ved utbedring utover normal arbeidstid 08.00 – 16.00 faktureres overtidstillegg etter Statens satser, beregnet ut fra den til enhver tid gjeldende servicetimepris.

Dersom utbedring etter Coromatic sine bestemmelse skal foretas hos Coromatic, skal varen sendes tilbake til Coromatic for kjøpers regning og risiko, og returneres kjøper for Coromatic sin regning og risiko.

Coromatic er uten ansvar for mangler og feil dersom kjøper, uten Coromatic sitt skriftlige samtykke

- foretar endringer eller modifiseringer av varen,
- benytter forbruksmaterieell som ikke overholder de spesifikasjoner som er oppgitt av Coromatic,
- unnlater å følge instruksjoner og/eller brukeranvisninger for varen,
- bruker eller lagrer varen på en måte eller under miljøforhold den ikke er beregnet for.

8. ANSVAR

Coromatic sitt ansvar ved mangler eller feil er begrenset til utbedring etter pkt. 7. Coromatic er således ikke ansvarlig for følgeskader, skade på person, for tapt fortjeneste og/eller annet direkte eller indirekte tap forårsaket av feil.

9. AVTALE

Bindende kjøpsavtale er inngått når Coromatic har bekreftet kjøpers ordre.

10. EIENDOMSFORHOLD

De leverte varer forblir Coromatic sin eiendom til de er fullt betalt.

11. FORCE MAJEURE

Coromatic AS fritas for sine forpliktelser ved force majeure.

11. TVISTER

Ved tvister som utspringer av kjøpet, vedtar partene Oslo byrett som verneting



Coromatic AS

PB 777

1411 KOLBOTN

TLF: 22 76 40 00

Service & Support: 22 76 40 40

salg@coromatic.no

www.coromatic.no

Vareadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo

Besøksadresse: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen