

Coromatic

Operations
Secured

24/7

Batterier — april 2020

Coromatic tilbyr et bredt sortiment med VRLA-AGM batterier for reservekraft og batteripakker for nødlysarmatur. Vi bistår i prosjekteringsarbeidet, og dimensjonerer batterianlegg med stativer eller skapløsninger med nødvendig tilbehør. Denne prislisten inneholder priser på vårt eget batterimerke NorBat, og Coromatic batteripakker for nødlysarmatur.

FP-SERIEN

Har 8-10 års designet levetid, og er den minste serien i segmentet 6 volt og 12 volt fra 0,8 til 28Ah.



LFP-SERIEN

Har 10 - 12 års designet levetid. Dekker 12 volt i området 33 til 250Ah.



LFP EU-SERIEN

Frontterminerte batterier med 13 -15 års designet levetid. Dekker 12 volt i området 50 til 180Ah.



Coromatic tilbyr også et stort utvalg av andre batteriprodukter:

- Frittventilerte OPzS bly-/syrebatterier (åpne)
- Ventilregulerte OPzV bly-/syrebatterier (GEL)
- Ventilregulerte CFP blybatterier (AGM)
- Nickel Cadmium batterier (åpne og tette)



BATTERIPAKKER

Coromatic produserer batteripakker som passer til flere typer nødlysarmatur. Om behovet er batterier til ledelys, markeringslys, kombiarmatur eller etterlysende skilt, kan vi levere fra vårt standardsortiment.

Vi tilbyr også batterier til LED-lysarmatur. Alle batteripakkene i vårt standard sortiment (batteripakker med elnummer) lagerføres hos oss - hvilket betyr kort leveringstid for deg som kunde..

Coromatic batteriprisliste april 2020 NY

NORBAT VRLA-AGM

Miljøavgift kr. 0,5,-/ kg kommer i tillegg på alle NorBat blybatterier

6 VOLT AGM

8 -10 års design life

Tette, ventilregulerte AGM-VRLA bly-syrebatterier. Syren absorbert i glassfibermatte. Vedlikeholdsfrie med meget gode høyrørmegenskaper. Det er mulig å montere batteriene liggende. Typiske bruksområder er alarm, UPS, telecom og nødstrøm. Alle batteriene kommer med T1 terminal - 4.8 mm.

Elnummer	Coromatic varennummer	Kap. Ah (20 h, 25°)	Størrelse (L x B x H) mm	Total høyde (mm)	Vekt (kg)	Terminal / flatstift	Antall pr. kartong	Veil pris eks. mva
66 494 50	FP612 T1	1,2	97 x 24 x 52	58	0,3	T1 / 4,8mm	40	66
66 494 51	FP634 T1	3,4	134 x 35 x 61	67	0,7	T1 / 4,8mm	20	116
66 494 52	FP650 T1	5	70 x 47 x 101	107	0,83	T1 / 4,8mm	20	117
66 494 54	FP6120 T1	12	151 x 50 x 94	100	1,85	T1 / 4,8mm	10	232



12 VOLT AGM

8 - 10 års design life

Tette, ventilregulerte AGM-VRLA bly-syrebatterier. Syren absorbert i glassfibermatte. Vedlikeholdsfrie med meget gode høyrørmegenskaper. Det er mulig å montere batteriene liggende. Typiske bruksområder er alarm, UPS, telecom og nødstrøm.

Elnummer	Coromatic varennummer	Kap. Ah (20 h, 25°)	Størrelse (L x B x H) mm	Total høyde (mm)	Vekt (kg)	Terminal / flatstift	Antall pr. kartong	Veil pris eks. mva	
66 494 55	FP1208 plugg	0,8	96 x 25 x 62	62	0,34	PLUGG	40	135	
66 494 56	FP1214 T1	1,4	97 x 43 x 52	58	0,61	T1 / 4,8mm	20	125	
66 494 57	FP1223 T1	2,3	178 x 35 x 61	67	0,92	T1 / 4,8mm	10	159	
66 494 58	FP1226 T1	2,6	178 x 34 x 60	71	0,92	T1 / 4,8mm	10	171	
66 494 59	FP1229 T1	2,9	79 x 56 x 99	105	1,1	T1 / 4,8mm	10	183	
66 494 60	FP1234 T1	3,4	134 x 67 x 61	67	1,36	T1 / 4,8mm	10	201	
66 494 61	FP1250 T1	5,0	90 x 70 x 101	107	1,67	T1 / 4,8mm	10	222	
66 490 09	FP1250T2 HR	5,0	90 x 70 x 101	107	1,8	T2 / 6,3mm	10	222	
66 494 63	FP1270 T2 - UPS	7,0	151 x 65 x 94	100	2,25	T2 / 6,3mm	5	310	
66 494 64	FP1272 T1	7,2	151 x 65 x 94	100	2,3	T1 / 4,8mm	5	296	
66 494 65	FP1290 T2 - UPS	9,0	151 x 65 x 94	100	2,65	T2 / 6,3mm	5	346	
66 494 66	FP12120 T2 - UPS	12,0	151 x 98 x 95	101	3,6	T2 / 6,3mm	4	446	
Elnummer	Coromatic varennummer	Kap. Ah (20 h, 25°)	Størrelse (L x B x H) mm	Total høyde (mm)	Vekt (kg)	Bolt -diameter	Tiltrekning smoment Nm	Antall pr. kartong	Veil pris eks. mva
66 494 67	FP12180 T8	18,0	181 x 77 x 167	167	5,4	M5	5,5	4	692
66 494 68	FP12280A T8 Høy	28,0	165 x 125 x 175	175	8,8	M5	5,5	1	1 170
66 494 69	FP12280 T8	28,0	166 x 175 x 125	125	8,8	M5	5,5	1	1 158



12 VOLT AGM

10 - 12 års design life

Tette, ventilregulerte AGM-VRLA bly-syrebatterier. Syren absorbert i glassfibermatte. Vedlikeholdsfrie med meget gode høyrørmegenskaper. Det er mulig å montere batteriene liggende. Typiske bruksområder er alarm, UPS, telecom og nødstrøm. Ett batteri i hver kartong.

Elnummer	Coromatic varennummer	Kap. Ah (10 h, 25°)	Størrelse (L x B x H) mm	Total høyde (mm)	Vekt (kg)	Tiltrekning smoment Nm	Bolt -diameter	Veil pris eks. mva
66 494 70	LFP1233 T9	33	195 x 130 x 159	180	10,2	8,5	M6	1 267
66 494 71	LFP1245 T9	45	197 x 165 x 170	170	14	8,5	M6	1 817
66 494 72	LFP1255 T9	55	229 x 138 x 208	230	17,5	8,5	M6	2 255
66 494 73	LFP1265 T9	65	350 x 167 x 179	186	21	8,5	M6	2 608
66 494 75	LFP1280A T9	80	260 x 168 x 211	233	24	8,5	M6	2 974
66 494 74	LFP1280 T9	80	350 x 167 x 179	186	24	8,5	M6	2 987



Elnummer	Coromatic varennummer	Kap. Ah (10 h, 25°)	Størrelse (L x B x H) mm	Total høyde (mm)	Vekt (kg)	Tiltrekning smoment Nm	Bolt -diameter	Veil pris eks. mva
66 494 76	LFP1295 T9	95	306 x 169 x 211	233	28	8,5	M6	3 437
66 494 77	LFP12100 T9	100	330 x 171 x 214	224	31	8,5	M6	3 754
66 494 78	LFP 12120 T11	120	409 x 176 x 225	225	35	12	M8	4 364
66 494 79	LFP 12134 T11	134	342 x 172 x 280	280	43	12	M8	5 120



66 494 80	LFP12150 T11	150	485 x 172 x 240	240	44,5	12	M8	5 414
66 494 82	LFP12200 T11	200	522 x 238 x 218	238	61	12	M8	7 410
66 494 83	LFP12250 T11	250	521 x 269 x 220	242	74	12	M8	9 069



12 VOLT AGM

13-15 års design life - fronterminerte

Tette, fronterminerte ventilregulerte AGM-VRLA bly-/syrebatterier. Syren absorbert i glassfibermatte. Vedlikeholdsfrie med meget gode høystrømegenskaper. Typisk bruksområder er alarm, UPS, telecom og nødstrøm. Ett batteri i hver kartong.

Elnummer	Coromatic varennummer	Kap. Ah (10 h, 25°)	Størrelse (L x B x H) mm	Total høyde (mm)	Vekt (kg)	Tiltrekning smoment Nm	Bolt -diameter	Veil pris eks. mva
66 494 84	LFP1250EU	50	277 x 106 x 221	221	17	8,5	M6	2 170
66 490 11	LFP1275EU	75	562 x 114 x 189	189	25	8,5	M8	2 926
66 494 85	LFP12100EU	100	506 x 110 x 224	239	32,5	8,5	M6	3 962
66 494 86	LFP12105EU	105	395 x 110 x 286	286	35	9	M6	4 084
66 494 87	LFP12150EU	150	551 x 110 x 287	287	50	12	M8	6 204
66 494 88	LFP12180EU	180	546 x 125 x 317	323	59	12	M8	6 985
	LFP12200EU	200	546 x 125 x 323	280	59	12	M8	7 469



Mellomforbindelser NorBat batterier

Isolert kobberskinne med polbeskytter

Skinneforbindelser

Coromatic varennummer	Beskrivelse	Veil pris eks. mva
MFS45-45-5	Skinneforbindelse 45mm lengde - 15mm bredde - 3mm tykkelse - 5mm hull (M5)	32
MFS45-30-6	Skinneforbindelse 30mm lengde - 15mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	32
MFS45-35-6	Skinneforbindelse 35mm lengde - 15mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	32
MFS45-40-6	Skinneforbindelse 40mm lengde - 15mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	32
MFS60-45-5	Skinneforbindelse 45mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 5mm hull (M5)	39
MFS60-40-6	Skinneforbindelse 40mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	39
MFS60-60-6	Skinneforbindelse 60mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	64
MFS60-70-6	Skinneforbindelse 70mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	64
MFS60-80-6	Skinneforbindelse 80mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	92
MFS60-105-6	Skinneforbindelse 105mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	92
MFS60-70-8	Skinneforbindelse 70mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	64
MFS60-80-8	Skinneforbindelse 80mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	92
MFS60-120-8	Skinneforbindelse 120mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	92
MFS60-160-8	Skinneforbindelse 160mm lengde - 20mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	104
MFS90-40-6	Skinneforbindelse 40mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	64
MFS90-60-6	Skinneforbindelse 60mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	64
MFS90-70-6	Skinneforbindelse 70mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	92
MFS90-85-6	Skinneforbindelse 85mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	104
MFS90-105-6	Skinneforbindelse 105mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 6mm hull (M6)	115
MFS90-70-8	Skinneforbindelse 70mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	92
MFS90-80-8	Skinneforbindelse 80mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	104
MFS90-120-8	Skinneforbindelse 120mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	115
MFS90-160-8	Skinneforbindelse 160mm lengde - 30mm bredde - 3mm tykkelse - 8mm hull (M8)	150



Coromatic varenummer

MFS150-40-6
MFS150-60-6
MFS150-70-6
MFS150-85-6
MFS150-105-6
MFS150-70-8
MFS150-80-8
MFS150-120-8
MFS150-160-8



Beskrivelse

Beskrivelse	Veil pris eks. mva
Skinneforbindelse 40mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 6mm hull (M6)	104
Skinneforbindelse 60mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 6mm hull (M6)	115
Skinneforbindelse 70mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 6mm hull (M6)	144
Skinneforbindelse 85mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 6mm hull (M6)	167
Skinneforbindelse 105mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 6mm hull (M6)	173
Skinneforbindelse 70mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 8mm hull (M8)	144
Skinneforbindelse 80mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 8mm hull (M8)	161
Skinneforbindelse 120mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 8mm hull (M8)	196
Skinneforbindelse 160mm lengde - 30mm bredde - 5mm tykkelse - 8mm hull (M8)	247

Polbeskytter

Coromatic varenummer

17200604
17200603

Beskrivelse

Beskrivelse	Veil pris eks. mva
Polbeskytter til alle MFS45-xx-x (sett med 2 stk sort/rød)	
Polbeskytter til alle MFS60-xx-x, MFS90-xx-x, MFS150-xx-x og kabelforbindelse tom 70mm2 (sett med 2 stk sort/rød)	

PB-RØD-16-25
PB-SVART-16-25
PB-RØD-35-70
PB-SVART-35-70

Polbeskytter for kabelforbindelser 16-25mm2	
Polbeskytter for kabelforbindelser 16-25mm2	
Polbeskytter for kabelforbindelser 35-70mm2	
Polbeskytter for kabelforbindelser 35-70mm2	

Kabelforbindelser - Dobbelsolert halogenfri kabel

Coromatic varenummer

Beskrivelse (mm² - lengde - diameter hull)

Veil pris eks. mva

Coromatic varenummer	Beskrivelse (mm ² - lengde - diameter hull)	Veil pris eks. mva
MFK25-400-6	Kabelforbindelse 25mm ² - 40cm - 6mm hull	114
MFK25-700-6	Kabelforbindelse 25mm ² - 70cm - 6mm hull	207
MFK35-200-6	Kabelforbindelse 35mm ² - 20cm - 6mm hull	196
MFK35-300-8	Kabelforbindelse 35mm ² - 30cm - 6mm hull	196
MFK35-400-6	Kabelforbindelse 35mm ² - 40cm - 6mm hull	196
MFK35-400-8	Kabelforbindelse 35mm ² - 40cm - 8mm hull	196
MFK35-700-6	Kabelforbindelse 35mm ² - 70cm - 6mm hull	265
MFK35-700-8	Kabelforbindelse 35mm ² - 70cm - 8mm hull	265
MFK50-400-6	Kabelforbindelse 50mm ² - 40cm - 6mm hull	242
MFK50-400-8	Kabelforbindelse 50mm ² - 40cm - 8mm hull	242
MFK50-700-6	Kabelforbindelse 50mm ² - 70cm - 6mm hull	345
MFK50-700-8	Kabelforbindelse 50mm ² - 70cm - 8mm hull	345
MFK50-1000-8	Kabelforbindelse 50mm ² - 100cm - 8mm hull	460
MFK70-400-8	Kabelforbindelse 70mm ² - 40cm - 8mm hull	173
MFK70-700-8	Kabelforbindelse 70mm ² - 70cm - 8mm hull	460
MFK70-1000-8	Kabelforbindelse 70mm ² - 100cm - 8mm hull	690
MFK90-400-8	Kabelforbindelse 90mm ² - 40cm - 8mm hull	460
MFK90-500-8	Kabelforbindelse 90mm ² - 50cm - 8mm hull	460
MFK90-700-8	Kabelforbindelse 90mm ² - 70cm - 8mm hull	592
MFK90-1200-8	Kabelforbindelse 90mm ² - 120cm - 8mm hull	926
MFK90-1500-8	Kabelforbindelse 90mm ² - 150cm - 8mm hull	1 121

Skjematisk forklaring på bruk av mellomforbindelser

Forbindelser for uteladetider 30 min.								
Modell	Terminal	Tiltrekningsmoment Nm	Konfig A	Konfig B	Konfig C	Konfig D	Konfig E	Ko
			Skinner	Skinner	Kabelforbindelser			
FP12180 T8	M5	5,5	MFS45-45-5	MFS45-45-5	MFK35-200-6	Kobling er ikke mulig		
FP12280 T8 Høy				MFS60-60-6				
FP12280 T8				MFS45-45-5				
Modell	Terminal	Tiltrekningsmoment Nm	Konfig A	Konfig B	Konfig C	Konfig D	Konfig E	Ko
			Skinner	Skinner	Kabelforbindelser	Skinner	Skinner	Kabelfo
LFP1233 T9	M6	8,5	MFS60-40-6	MFS60-60-6	MFK35-300-6	Kobling er ikke mulig		
LFP1245 T9			MFS60-60-6	MFS60-40-6				
LFP1255 T9			MFS60-85-6	MFS60-100/105-6				
LFP1265 T9			MFK50-400-6	MFS60-70-6	MFS60-60-6			
LFP1280 T9				MFS60-85-6	MFS60-100-6			
LFP1280A T9				MFS60-70-6	MFS60-100-6			
LFP1295 T9				MFS60-105-8	MFS60-105-8			
LFP12100 T9			MFS60-70-8	MFS60-70-8				
LFP12120 T11	M8	12	Kobling er ikke mulig			MFS60-120-8		MFK7
LFP12134 T11			MFS90-120-8	MFS90-120-8	MFK9			
LFP12150 T11			MFS90-160-8					
LFP12180 T11								
LFP12200 T11								
LFP12250 T11								
Modell	Terminal	Tiltrekningsmoment Nm	Konfig A	Konfig B	Konfig C	Konfig D	Konfig E	Ko
			Kobling er ikke mulig			Skinner	Skinner	Kabelfo
LFP1250EU	M6	8,5				MFS60-60-6	Kot ikke	
LFP1275EU	M8	8,5				MFS60-70-8		
LFP12100EU	M6	8,5				MFS60-70-6		
LFP12105EU						MFS60-70-8		
LFP12150EU	M8	12				MFS60-80-8		MFS60-70-8
LFP12180EU								

Skinner MFS60	Max strøm 210A
Skinner MFS90	Max strøm 315A
Skinner MFS150	Max strøm 500A



COROMATIC BATTERIPAKKER

Miljøavgift kr. 12,-/ kg kommer i tillegg på alle Metric batteripakker

Coromatic leverer batteripakker som passer til flere typer nødlysarmatur. Om behovet er batterier til ledelys, markeringslys, kombiarmatur eller til etterlysende skilt kan vi levere batteripakker i både NiCD og NiMH fra vårt standardsortiment.

STAVMONTERT

Ni-Cd for nødlysarmaturer

Elnummer	Coromatic varennummer	Spenning (volt / mAh)	Størrelse (Lengde x Diameter) mm	Vekt (kg)	Batteritype	Type kontakt	Veil pris eks. mva
66 494 05	24451	2,4 / 4500	122 x 33	0,24	D	Molex 5557-2	282
66 494 07	36171 (36161)	3,6 / 1700	131 x 23	0,132	sub C	Amp350777-1(2p)	191
66 494 91	36451	3,6 / 4500	185 x 33	0,38	D	Amp350777-1(2p)	422
66 490 02	48081	4,8 / 800	195 x 15	0,084	AA	JST-2	191
66 494 13	48171 (48161)	4,8 / 1700	175 x 23	0,18	sub C	Amp350777-1(2p)	242
66 490 00	48171M	4,8 / 1700	175 x 23	0,18	sub C	Molex 5557-2	242
66 494 92	48451	4,8 / 4500	245 x 33	0,48	D	Amp350777-1(2p)	566
66 494 48	60171 (60161)	6,0 / 1700	219 x 23	0,22	sub C	Amp350777-1(2p)	296



STAVMONTERT

Ni-Mh for LED-lysmatur

Elnummer	Coromatic varennummer	Spenning (volt / mAh)	Størrelse (B x H) mm	Vekt (kg)	Batteritype	Type kontakt	Veil pris eks. mva
66 490 08	48211	4,8 / 2100	200 x 17	0,156	A	JST-2	509



REKKEMONTERT

Ni-Mh for LED-lysarmatur

Elnummer	Coromatic varennummer
66 490 05	24160
66 490 04	24210
66 494 89	48300 (300069)



Spenning (volt / mAh)	Størrelse (L x B x H) mm	Vekt (kg)	Batteritype	Type kontakt	Veil pris eks. mva
2,4 / 1200	52 x 15 x 28	0,055	AA	AMP 2P	152
2,4 / 2100	53 x 17 x 31	0,03	A	Molex 5557-2	319
4,8 / 300	42 x 11 x 44	0,042	AAAM	Molex 5557-2	191

TREKANT

Ni-Mh for LED-lysarmatur

Elnummer	Coromatic varennummer
66 490 07	36163
66 490 03	36213



Spenning (volt / mAh)	Størrelse (B x H) mm	Vekt (kg)	Batteritype	Type kontakt	Veil pris eks. mva
3,6 / 1600	29 x 52	0,081	AA	JST PHR-2	191
3,6 / 2100	34 x 51	0,111	A	Molex 5557-2	382

FIRKANT

Ni-Mh for LED-lysarmatur

Elnummer	Coromatic varennummer
66 490 06	48164



Spenning (volt / mAh)	Størrelse (B x H) mm	Vekt (kg)	Batteritype	Type kontakt	Veil pris eks. mva
4,8 / 1600	29 x 29 x 52	0,102	AA	Molex 5557-2	228

REKKEMONTERT

Ni-Cd for nødlysarmaturer

Elnummer	Coromatic varennummer (alt. varennummer)
66 494 46	36170 (36160)
66 494 10	3625C0
66 494 11	36450



Spenning (volt / mAh)	Størrelse (L x B x H) mm	Vekt (kg)	Batteritype	Type kontakt	Veil pris eks. mva
3,6 / 1600	69 x 23 x 43	0,15	sub C	Molex 5557-2	181
3,6 / 2500	78 x 26 x 50	0,21	C	Molex 5557-2	251
3,6 / 4500	99 x 33 x 61	0,38	D	Molex 5557-2	413

66 494 47	48170
66 494 19	60170



4,8 / 1700	92 x 23 x 43	0,18	sub C	Molex 5557-2	232
6,0 / 1700	115 x 23 x 43	0,264	sub C	Molex 5557-2	288



AMP 2P



JST PHR-2



JST NS39-G2



JST-2



Amp350777-1(2p)



Molex 5557-2

STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. INNLEDNING

Standard betingelser gjelder ved levering såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Standard betingelser gjelder også ved tilbud og anbud hvis det ikke er definert andre betingelser i anbudsforespørselen. Eventuelle avvik fra forespørsel skal spesifiseres separat av Coromatic.

2. PRIS / BETALINGSVILKÅR

Pris er basert på Coromatic sine innkjøpspriser, samt de toll- og valutataseter som gjelder ved avtaleinngåelsen. Prisene skal justeres mot merkostnader, i perioden mellom avtaleinngåelsen og faktisk leveringsdag, forårsaket av eventuelle toll og valutataseter som overstiger 1%. Ved ufullstendige leveranser, kan det kun holdes tilbake betaling som står i forhold til mangelen..

Betaling skal skje pr. 20 dager etter faktura. Vi tilbyr faktura via EHF eller pdf pr. e-post, faktura sendt med post belastes med ett gebyr på 75,-. Ved for sen innbetaling belastes morarente etter Coromatic sine til enhver tid gjeldende satser.

3. LEVERINGSTID

Den oppgitte leveringstid er basert på opplysningene fra Coromatic sine leverandører.

Ved forsinket levering er Coromatic ikke ansvarlig for noen form for kjøpers direkte eller indirekte tap forårsaket av for sen levering.

4. LEVERINGSBETINGELSER

Coromatic forplikter seg til å levere funksjonsdyktig vare i henhold til gjeldende tekniske spesifikasjoner.

Hvis ikke annet er avtalt, er leveringsbetingelser FCA vårt lager iht Incoterms 2010. På anmodning kan Coromatic besørge forsendelsen forsikret for kjøpers regning.

5. REKLAMASJON

Ved mottagelsen av varen må kjøper inspisere varen og reklamere eventuelle feil og mangler innen 8 dager. Akseptering av reklamasjonen vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelsen av mangler som først kan oppdages etter montering og installasjon skal skje straks mangelen konstateres.

6. RETURER

Retur aksepteres kun etter avtale, og må være skriftlig bekreftet av selger. Forespørsel om retur må varsles senest 4 uker etter mottak av vare. Retur aksepteres kun for normalt lagerførte produkter. Returfrakt skjer for kundens regning, og i uskadet original emballasje. Returkostninger belastes med 20 % av fakturabeløp.

7. GARANTI/UTBEDRING

Garantitiden kan variere avhengig av produkt, men er minimum ett år. Coromatic forplikter seg til å utbedre mangler ved varen som skyldes konstruksjonsfeil, materialfeil eller feil ved installasjon og som varsles av kjøper senest innen utløpet av garantitiden for produktet.

Utbedring skjer ved reparasjon eller omlevering av varen etter Coromatic sitt valg. Utskiftede deler tilfaller Coromatic. Ved utbedring hos kjøper betaler kjøper reise og diettutgifter etter Statens satser, samt 60% av normal timepris i reisetid. Ved utbedring utover normal arbeidstid 08.00 – 16.00 faktureres overtidstillegg etter Statens satser, beregnet ut fra den til enhver tid gjeldende servicetimepris.

Dersom utbedring etter Coromatic sine bestemmelse skal foretas hos Coromatic, skal varen sendes tilbake til Coromatic for kjøpers regning og risiko, og returneres kjøper for Coromatic sin regning og risiko.

Coromatic er uten ansvar for mangler og feil dersom kjøper, uten Coromatic sitt skriftlige samtykke

- foretar endringer eller modifiseringer av varen,
- benytter forbruksmateriell som ikke overholder de spesifikasjoner som er oppgitt av Coromatic,
- unnlater å følge instruksjoner og/eller brukeranvisninger for varen,
- bruker eller lagrer varen på en måte eller under miljøforhold den ikke er beregnet for.

8. ANSVAR

Coromatic sitt ansvar ved mangler eller feil er begrenset til utbedring etter pkt. 7. Coromatic er således ikke ansvarlig for følgeskader, skade på person, for tapt fortjeneste og/eller annet direkte eller indirekte tap forårsaket av feil.

9. AVTALE

Bindende kjøpsavtale er inngått når Coromatic har bekreftet kjøpers ordre.

10. EIENDOMSFORHOLD

De leverte varer forblir Coromatic sin eiendom til de er fullt betalt.

11. FORCE MAJEURE

Coromatic AS fritas for sine forpliktelser ved force majeure.

11. TVISTER

Ved tvister som utspringer av kjøpet, vedtar partene Oslo byrett som verneting



Coromatic AS

PB 777

1411 KOLBOTN

TLF: 22 76 40 00

Service & Support: 22 76 40 40

salg@coromatic.no

www.coromatic.no

Vareadresse: Vollaveien 19, 0668 Oslo

Besøksadresse: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen