

Data for beregning av installasjoner med UPS

22.05.2016

UPS	
Fabrikant	Socomec
Typebetegnelse	BC+ E - 3/3
UPS ytelse (kVA/kW)	15kVA / 13,5kW

Merkespenning	
Primær (V)	400V
Sekundær (V)	400V

Merkestrøm	
Primær (A)	24A
Sekundær (A)	22A

Statisk forbikobler	
☒ Ja ☐ Nei ☐ Intern beskyttelse	
Data for statisk switch:	
Maksimal tillatt I^2t (A ² s)	4330@129 °C
Tid (ms)	10
Maksimal tillatt Ik (peak) (A)	930

Kortslutningsytelse	
Kort tid	
Strøm (A)	60A
Maksimal tid (s)	40ms
Lang tid	
Strøm (A)	48A
Maksimal tid (s)	100ms

Maksimal termisk overlast	
Strøm (A)	29,5A / 30sek

Installasjons data	
Kabeldimensjon	
Vern likeretter	32A D
Vern bypass	32A D
Vern v/felles tilførsel	32A D
Største nedstrøms vern	Maks 6C/12B for selektivitet i batteridrift
Støy	<60 dBA
Maksimalt varmetap	690W (P-nom, U-inn = 400V, Batterier ladet)



Coromatic

En del av E.ON konsernet