

# NETYS RT

Online UPS • 1100 - 3300VA

## DNV sertifisert online UPS


Netys RT er en avansert, fleksibel og pluggbar online UPS. Modellen har DNV-sertifikat etter DNV 2.4 standarden, også sertifisert for bro på båt (EMC klasse B). Dette krever at UPS monteres på vibrasjonsdempere, og påmonteres et inngangsfiler. Netys RT kan monteres på gulv eller i rack, gulvstativ, rackbraketter og rackskinner er inkludert. Kan låses til fast frekvens. Kan utvides med inntil 2 ekstra batteripakker.

- DNV typesertifisert for marine
- Enkel betjening via LCD-skjerm
- 93% virkningsgrad - "Green Power"
- Utvidbar batterikapasitet
- Valgfri gulv- eller rackmontasje med vridbart frontpanel
- Høy overlastskapasitet
- WEB/SNMP- og relekort som opsjon

| Varenummer  | Effekt (VA/W) | Batteri  | Batteritid (70% last) | Dimensjoner i rack h/b/d (mm) | Vekt (kg) |
|-------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| NRT2-U1100C | 1100/900      | 2x12V9Ah | 5                     | 89(2U) x 440 x 332            | 13        |
| NRT2-U1700C | 1700/1350     | 4x12V9Ah | 10                    | 89(2U) x 440 x 430            | 18        |
| NRT2-U2200C | 2200/1800     | 4x12V9Ah | 5                     | 89(2U) x 440 x 430            | 19        |
| NRT2-U3300C | 3300/2700     | 6x12V9Ah | 7                     | 89(2U) x 440 x 608            | 30        |

|           |                                                                                                    |                    |                    |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----|
| NRT-B1100 | Batteri for 1100 - maks 2 stk                                                                      | 35 / 64            | 89(2U) x 440 x 332 | 16 |
| NRT-B2200 | Batteri for 1700 - maks 2 stk uten ekstra lader<br>Batteri for 2200 - maks 2 stk uten ekstra lader | 53 / 92<br>36 / 67 | 89(2U) x 440 x 430 | 29 |
| NRT-B3000 | Batteri for 3300 -maks 2 stk uten ekstra lader                                                     | 46 / 81            | 89(2U) x 440 x 608 | 43 |

|                  |                                                      |                     |                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>INNGANG</b>   |                                                      |                     |                                                    |
| Spenning:        | 230V                                                 | Frekvens:           | 50/60Hz ± 10% velges automatisk                    |
| Spenningsområde: | 175-280VAC; opp til 120VAC på 70% last               | Effektfaktor:       | > 0.99                                             |
| <b>UTGANG</b>    |                                                      |                     |                                                    |
| Spenning:        | 230V valgbar 200/208/220 eller 240                   | Tilkobling:         | 6xIEC 320 10A / + 1xIEC 320 16A på 1700-3300       |
| Frekvens:        | 50Hz eller 60Hz ±2% (±0,05 i batteridrift)           | Overlastskapasitet: | Opp til 105% i drift, 125% i 3 min, 150% i 30 sek. |
| <b>MILJØ</b>     |                                                      |                     |                                                    |
| Temperaturkrav:  | 0°C til +40°C (15° til 25° for optimal batteridrift) | Batterier:          | Ventilregulerte vedlikeholdsfrie                   |
| Akustisk støy:   | <45dB / <50db på 1700 - 3300                         |                     | 3-5 års blybatterier                               |



Coromatic ensures that organizations can keep their business operations running without disruptions. As the leading provider of Critical Facilities Solutions, such as data centers, we safeguard power and data communications supply.